



FEUERLÖSCHFAHRZEUG LF-LKW-TS 8


mit Schlauchtransportanhänger STA

- Fahrgestell:** Typ «Garat 30 K» mit Allradantrieb.
- Motor:** – Viertakt-Otto – 60 PS bei 2800 U/min, luftgekühlt.
- Getriebe:** 4 Vordrills- und 1 Rückwärtsgang, Zusatzgetriebe mit Straßes- und Gelände-
gang, Vorderradsantrieb ausstellbar.
- Bremsen:** Hydraulische Ölstruck-Vierrad-Fußbremse und mechanische Handbremse
- Stützvermögen:** 1. Gang im Straßengang 37%, 1. Gang im Gelände-
gang 53%
Kleinsten Wendekreisdurchmesser 15,8 m
- Fahrgeschwindigkeit:** im 4. Gang etwa 80 km/h auf ebener Straße.
- Bereifung:** 8,50 – 20 vorn einfach, hinten doppelt, 1 Reserverad.
- Abmessungen und Gewichte des LF-LKW-TS 8:** Raumbedarf: 48 cm
- | | | |
|--|-----------------|---------------|
| Länge: 6100 mm | Breite: 2120 mm | Höhe: 2400 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: 4380 kg | | |
| Nettogewicht ohne Ausrüstung: 3780 kg | | |
| Nettogewicht der Ausrüstung: 900 kg | | |
| Bruttogewicht bei Seeverpackung ohne Ausrüstung: 5300 kg | | |
| Bruttogewicht bei Seeverpackung mit Ausrüstung: 6100 kg | | |

Elektrische Anlage:	1 Aukover 12V	1 Scheinwerfer	1 Lade- und Fernlicht-
	1 Lichtmaschine 130W	1 Fußabblendschalter	Kontroll-Leuchte
	1 Batterie 75 Ah	1 Steckdose für Handl.	1 fünfpolige Steckdose
	2 Scheinwerfer	1 Winkerschalter	1 Anhänger-Dreieck-
	1 Signalhorn	1 Kraftstoffanzeiger	zeichen

Ausstattung:	1 Motor-Drehmomtmesser	1 Motor-Temperaturmesser
	1 Geschwindigkeitsmesser	1 Tetra-Handfeuerlöcher
	Frischluftheizung mit 2 Heißlösen für die Windschutzscheibe und Ausströmer in die Fahrzeuggriffe	
	1 Zugöse, vorn mit Gurtsteckbolzen und Sicherung	
	1 Anhängerkupplung	1 Satz Werkzeug-Zubehör und Ersatzteile
	1 Fahrzeugbeschreibung	1 Abschmierplan

Fahrerhaus:	Gemischtbauweise (Holz- und Stahlauführung)	
	Sitzplatz für 2 Personen, Sitze und Rückenlehne gepolstert, beidseitig eine vorn angeschlagene Tür mit Kurbelhebern aus Sicherheitsglas, Zugschiff, Türhalterriemen, Koffertasche aus Kunstleder	
	1 fest eingebaute Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas	
	1 Scheinwerfer	2 Blaulicht-Kennscheinwerfer
	1 Arbeitsscheinwerfer mit Kabel und Stecker	
	1 Depoedekammer	1 Abwinkelle
	3 Fensterwinker	2 Rückspiegel
	2 Sonnenblendscheiben	1 Feuerwehr-Signalhorn
	1 Ladesteckdose mit Deckel und Kette	
	Halterungen für die Antriehkurbel und Verlingerungsrohr für den Arbeitsschutzscheinwerfer	



Aufbau:

Fritzenform aus Holz mit Stahlbeschlag, die Seitenwände sind im vorderen Teil abklappbar eingerichtet, so daß die dahinterliegenden Räume für Druckablässe und tragbare Schleifhoppel zugänglich sind.


Die hintere Klappe kann durch angebrachte Ketten von der aufgesessenen Mannschaft selbst geschlossen und geöffnet werden. Breite Faltbänke gewährleisten ein gutes Auf- und Absteigen. Außerdem sind am Fahrzeugende zwei feste Tritte angebaut, die auch einen Aufstieg bei geschlossener Klappe ermöglichen.

Innerhalb der Fritze sind angeordnet: 2 hochklappbare Stablenke, einerseits für 3, andererseits für 2 - insgesamt für 8 Personen, mit untergebauten Kästen für Ausrichtungen.

An der vorderen Stirnseite der Fritze ist 1 Gestell mit Fächern zur Aufnahme von Bestückung gemäß Belastetplan angeordnet.

Auf dem Boden der Fritze ist ein Gestell untergebracht, in dem die Tragkraftspitze und 1 Schubkasten für Bestückung gelagert sind. Das Gestell ist am Ende mit einer herabklappbaren Abstützung verbunden, über das sich die TS 8 bequem entnehmen läßt. Durch Lösen von 3 Ringschrauben läßt sich das Gestell mit TS 8 und Schubkasten entfernen, so daß bei weiterer Entfernung der auf dem Boden gelagerten Bestückung der Raum für den Transport von anderweitigem Material frei wird.

Die Fritze ist mit einer auf festen, mit Holzleisten belegten Spritzgels aufliegendes Platte, mit auswechselbaren Fenstern überdeckt.



Die Rückseite der Plane ist so gestreift, daß sie sich von der aufgesetzten Mannschaft gordinenartig öffnen und schließen läßt, so daß ein guter Wetterschutz gegeben ist, im übrigen ist die Plane mit der Bordwandoberkante fest verbunden.

An der Decke der Überdachung ist die Halterung für eine zweiteilige Steckleiter untergebracht.

Die mitgelieferte Krankegelle wird mit Hilfe von 2 einsteckbaren Haken federnd eingehängt.

Die mit Spritzschutz versehenen Vorder- und Hinterrad-Koffel sind durch Laufbretter verbunden, auf denen die Saugpömpen und Aufsaugbehälter gesichert untergebracht sind. Am Rahmenende sind unterhalb der Pritsche links 1 Kasten für Werkzeug, rechts 1 Kasten für Kraftstoff- und Ölkanister, und in der Mitte unter dem Rahmen das Reserverad verschleißbar untergebracht.

**Elektrische
Ausrüstung:**

Entsprechend den polizeilichen Vorschriften.
Deckenleuchten im Pritschenraum 1 Nebelscheinwerfer
1 Rückfahrleuchte, kombiniert mit Arbeitsleuchte
Füßblindleuchte mit Batterie

Ausrüstung:

Unterbringung nach dem Belieben.
Die Geräte für den ersten Feuerlöschangriff sind leicht erreichbar untergebracht, so daß zur Entnahme ein Besteigen des Fahrzeuges nicht unbedingt erforderlich ist.

Lackierung:

Fahrgestell, Räder und Koffelgel schwarz.
Motorhaube, Fahrerhaus und Pritsche feuerrot,
Pritsche innen hellgrau, Schlauchfächer innen naturgelb.

Experteur: Deutscher Innen- und Außenhandel Transportmaschinen Export - Import
Berlin W 8, Mohrenstraße 61

